WOODCRAFT



КП-62

КРУГЛОПАЛОЧНЫЙ СТАНОК

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

КП-62

Круглопалочный станок КП-62 предназначен для изготовления черенков, графитовых стержней и других цилиндрических деталей из квадратных заготовок различных пород древесины и синтетических материалов. Оборудование применяется при производстве хозяйственно-бытовых изделий и спортивного инвентаря. Станок позволяет получать круглые детали диаметром от 10 до 60 мм.

Модель оснащена двумя рядами подающих роликов, которые обеспечивают надёжную протяжку заготовки и повышают точность её подачи во фрезерную головку. Это способствует получению изделий с правильной геометрией и качественной обработкой торцов. Два ряда принимающих роликов обеспечивают стабильное перемещение детали на выходе и чистоту обработки торцов. Преимущества конструкции особенно заметны при изготовлении изделий небольшого диаметра.

Преимущества
Круглопалочный станок КП-62 оснащен двойным приводом подачи и приема, что обеспечивает надежную протяжку заготовки.
Двойной привод обеспечивает осевую точность подачи заготовки.
Два ряда подающих роликов обеспечивают качественную обработку торцов на входе, а два ряда принимающих роликов обеспечивают качественную обработку торцов на выходе (за счет снижения вибрации на торцах заготовок при заходе в фрезу и при выходе из фрезы).
Станок может использоваться для изготовления графитовых стержней

Конструктивные особенности

1.Фрезерная головка оснащена европейскими или японскими подшипниками. Ножевая фрезерная насадка, измерена и обработана на станке ЧПУ за одну установку, что обеспечивает точность, производительность и высокое качество выпускаемой продукции.

2.В базовой комплектации станка предлагаются ножевая фрезерная насадка и стабилизирующая втулка, а так же стальные приемные ролики для одного диаметра. Но по заказу клиента данные комплектующие могут быть изготовлены и других необходимых размеров от 10 до 60 мм.

3.Транспортировка станка в целях безопасности осуществляется в жесткой упаковке.

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Диаметр получаемого изделия, мм	10-60
Скорость подачи материала, м/мин	6, 9, 12
Наименьшая длина заготовки, мм	400
Количество ножей ножевой головки, шт	2
Частота вращения вала, об/мин	4000
Количество электродвигателей, шт	2
Мощность двигателя подачи материала, кВт	0,75
Мощность двигателя ножевой головки, кВт	3 (5.5 - опция)
Диаметр раструба для аспирационной системы,мм	100
Габаритные размеры	
Длина станка, мм	1270
Ширина станка, мм	500
Высота станка, мм	995
Масса станка, кг	390

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Круглопалочный станок КП-62	1 шт.	по запросу

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ