WOODCRAFT



ТРИУМФ М2-700

Многопильный двухвальный станок

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ М2-700

Многопильный двухвальный станок «ТРИУМФ» М2-700 используется для распиловки двухкантного бруса (лафета) высотой до 210 мм.
Станок стационарного типа. Прост и надежен в эксплуатации, при своевременном техническом обслуживании. Необходимое расстояние между пилами устанавливается специальными распорными втулками (разлучками). Станок имеет тройную когтевую завесу с верхними и нижними когтевыми шторками.
Перемещение лафета осуществляется роликовым транспортером (рябухами).
Привод пильных дисков осуществляется от 2х электродвигателей.
Для распиловки используются дисковые пилы диаметром 350 мм (возможна установка пил до 450 мм, при пилении только нижним валом) с посадкой 75 мм (с двумя шпоночными пазами).

Схема распила



Видео станка в работе

Обзор станка

https://rutube.ru/video/private/95ee667d529481b220d5574cd650d5a1/?p=SzYPBjraHCM8vrezm0mA9Q

Станок в линии

https://rutube.ru/video/cd05eb33b7274f0d957ea8f6a1a77b5a/

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ М2-700

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальная высота пропила	210 мм
Максимальное расстояние между крайними пилами	700 мм
Просвет станка	800 мм
Минимальная длина обрабатываемого материала	1200 мм
Диаметр устанавливаемых пил	300, 400, 450 мм
Диаметр пильного вала	75 мм

Пиление одним нижним валом	
Параметры	**Значение**
Высота пропила	160 мм
Диаметр пил	450 мм
Рекомендованная мощность двигателя нижнего вала при пилении 10 пилами	55 кВт

Параметры	**Значение**
Количество пильных валов	2 шт
Максимальное количество пил на пильном валу	10 шт
Скорость пиления (плавная регулировка)	0-18,5 м/мин
Частота вращения пильного вала	3000 об/мин
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки)	3 кВт
Мощность главного эл. двигателя	30, 37, 45, 55 кВт

Габаритные размеры	
Длина	2310 мм
Ширина	1410 мм
Высота	1570 мм
Масса станка	2900 кг

Преимущества

Преимущество	Выгода
Удобное управление станком	наличие выносного пульта *не входит в базовую комплектацию
Работа в режиме одновального станка	возможность использовать пилы диаметром 450 мм получая пропил до 160 мм
Расстояние между крайними пилами 700 мм	увеличенный размер постава позволит иметь запас в случае пиления неровных заготовок или с широким комлем
Облегчена регулировка высоты лафета	возможна опция электромеханической регулировки рябух
Плавная регулировка хода	позволяет выбирать максимальную скорость в зависимости от толщины заготовки, что увеличит производительность станка
Три когтевые защиты	обеспечивает дополнительную безопасность оператора при работе станка
Наличие амперметра	позволяет отслеживать уровень нагрузки и предотвращать возможную критическую ситуацию
Комфортное и доступное обслуживание станка	новая конфигурация кожухов механизмов
Установка транспортера для опилок на уровень пола и вывод его в обе стороны	без прокладывания траншей под станком
Автоматизация выхода готового пиломатериала	возможность дооснащения пристаночным оборудованием с зависимым приводом

ТРИУМФ М2-700











info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Двухвальный многопильный станок «ТРИУМФ» М2-700 (2*55 кВт)	1 шт.	по запросу

Комплект поставки	
№ п/п	Наименование
1	Пильный блок в сборе
2	Плавная регулировка хода (преобразователь частоты)
3	Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации
4	Ступенчатое переключение тока при запуске, для снижения пиковой нагрузки на сеть

Гарантия 12 месяцев.