WOODCRAFT



ГРАД-4

СТАНОК ГОРБЫЛЬНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ПОРТАЛЬНЫЙ

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ГРАД-4

Станок «ТРИУМФ» ГРАД-4 предназначен для комплексной переработки горбыля (обапола) и трёхкантного бруса в обрезные доски или паллетные заготовки за один проход. Комбинированная конструкция позволяет рационально использовать древесное сырьё, сокращать отходы и повышать эффективность лесопильного производства.

Преимущества

Преимущетсво	Выгода
Высокая производительность	Скорость подачи до 20 м/мин позволяет перерабатывать большие объемы горбыля, который ранее уходил в отходы.
Обработка за один проход	Совмещение операций кромления и деления исключает необходимость повторной обработки, экономя время и электроэнергию.
Мощная конструкция	Тяжелая виброустойчивая станина и надежные узлы крепления двигателей обеспечивают высокую точность размеров получаемой продукции.
Максимальный выход годного	Система прижимов и точная геометрия реза позволяют извлекать максимум полезного пиломатериала из «бросового» сырья.
Безопасность	Станок оснащен когтевой защитой на входе для предотвращения обратного выброса заготовки и защитными кожухами.



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Питающая сеть	переменный
Род тока	трехфазный
Частота	50 Гц
Напряжение	380 В
Макс. толщина распиливаемой доски	160 мм
Макс. ширина распиливаемой доски	500 мм
Максимальное количество горизонтальных пил	3 шт
Скорость подачи, плавнорегулируемая	6-26 м/мин
Наличие электропривода регулировки ширины пиления вертикальных дисковых пил, расклинивающих ножей с пульта оператора, в комплекте с лазерными лучами 2 шт.	есть

Электродвигатель привода дисковой пилы	
Параметры	**Значение**
Количество	4 шт
Частота вращения	3000 об/мин
Мощность ширина (вертикальный узел пил)	2*7,5 (2*11) кВт
Мощность толщина (горизонтальный узел пил)	37 кВт
Привод	1,5 кВт

Дисковая пила для продольной распиловки	
Параметры	**Значение**
Диаметр наружный	450 мм
Диаметр посадочный	50 мм

Дисковая пила для распиловки по толщине	
Параметры	**Значение**
Диаметр наружный	450 мм
Диаметр посадочный	50 мм

Длина распиливаемой доски (в стандартом исполнении станка)	
Параметры	**Значение**
Наименьшая длина	2,5 м
Наибольшая длина	4 м
Ширина получаемого материала	
Параметры	**Значение**
Наименьшая ширина	75 мм
Наибольшая ширина	180 мм
Толщина получаемого материала	
Параметры	**Значение**
Наименьшая толщина	16 мм
Наибольшая толщина	50 мм
Габаритные размеры	
Параметры	**Значение**
Масса	3000 кг

СТОИМОСТЬ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Станок горбыльно-перерабатывающий портальный Триумф ГРАД-4	1 шт.	**по запросу**