WOODCRAFT



ПГД-400

СТАНОК ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРБЫЛЯ НА ДРОВА

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ПГД-400

Станок «ТРИУМФ» ПГД-400 предназначен для автоматической торцовки горбыля на дрова заданной длины. Комплекс представляет собой стационарную линию с автоматической подачей заготовок. При достижении установленного размера индуктивный датчик останавливает подачу, обеспечивая точность нарезки.

Оборудование отличается простой конструкцией и удобством эксплуатации. Для стабильной работы станка требуется своевременное техническое обслуживание.

Преимущества

Один оператор обслуживает станок, что позволяет сэкономить на зарплате персонала.
Ширина рабочей зоны 400 мм дает возможность работать с неровными заготовками, благодаря своему запасу.
Экономия электроэнергии достигается за счет снижения нагрузки на пилу при горизонтальном распиле, что позволяет снизить потребление энергии до 5,5 кВт
Уменьшение диаметра пилы обусловлено применением горизонтального, а не вертикального способа пиления. Это приводит к снижению затрат на закупку инструмента.
Электромеханический прижим позволяет избежать дополнительных затрат на приобретение компрессора.
Возможность пиления в обе стороны увеличивает эффективность и срок службы станка.

Комплект поставки

- Пильный блок в сборе
- Подающий транспортёр длиной 4 м
- Паспорт станка и инструкция по эксплуатации

Видеообзор станка

Обзор станка

https://rutube.ru/play/embed/52b05899908c4920f59ff8c9d05a2717

Станок в работе

https://rutube.ru/play/embed/63b3f2988c7993d0bd421d7902f23148

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Загрузочное окно	400x150 мм
Длина получаемого материала	150-500 мм
Регулировка длины получаемого материала, тип	Электронно-цифровая
Диаметр устанавливаемых пил	450x50 мм
Мощность электродвигателя пильного вала	5,5 кВт
Частота вращения пильного вала	3000 об/мин
Привод каретки, тип	эл. механический, плавно регулируемый
Мощность привода перемещения каретки	0,75 кВт
Длина базового подающего транспортера	4000 мм
Мощность привода транспортера	1,1 кВт
Скорость подачи транспортера	17 м/мин
Режим работы, тип	автоматический
Суммарная потребляемая мощность станка	7,35 кВт
Габаритные размеры	
Длина	1850 мм
Ширина	760 мм
Высота	1480 мм
Масса станка	790 кг

ПГД-400











info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СТОИМОСТЬ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Станок для переработки горбыля на дрова Триумф ПГД-400	1 шт.	**по запросу**

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ