WOODCRAFT



Алтай СД1М и СД1М3

Станок ленточнопильный делительный для распиловки лафета и бруса

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Ленточный однопильный станок Алтай-СДМ-1 предназначен для продольной распиловки бруса, досок и горбыля. Подача заготовки осуществляется по транспортной ленте с плавной регулировкой скорости. Ленточнопильный блок установлен на массивной сварной станине над транспортером, что обеспечивает стабильность работы и надежность конструкции при длительной, в том числе круглосуточной эксплуатации.

Станок отличается компактными размерами и рассчитан на обработку заготовок минимальной длиной 500 мм. Предусмотрена возможность установки механизма возврата пиломатериала. Кожух пильного блока оснащен каналами для подключения аспирации.

Преимущества
Компактный размер
Возм. установки механизма для возврата пиломатериала
Минимальная длина заготовки 500мм
Минимум опилок
Повышает % выхода готовой продукции

Комплектация
Подача заготовки по транспортной ленте (скорость подачи плавная, регулируемая)
Каналы на кожухе пильного блока под установку аспирации
Обогреваемый шкаф управления (по заказу)
В конструкции станка применяется массивная сварная станина, на которой установлены 2 ленточнопильных блока над транспортером подачи заготовки. Все узлы станка расчитаны на длительный срок службы в режиме круглосуточной работы.

Технические характеристики СД1М	
Параметры	**Значение**
Максимальные размеры профиля обрабатываемого материала (В х Н), мм	320х270
Расстояние от пилы до плоскости транспортера, мм	5-150
Количество пильных лент, шт	1
Диметр шкивов, мм	600
Размер ленточных пил (ДхШхТ), мм	3850 х 38 х 1,1
Ширина подающего конвейера, мм	320
Размеры транспортерной ленты PVS-10SG Green, мм	5100 х 260
Скорость подачи, м/мин	0-9-18
Размер (ДхШхВ), мм	2600 х 1800 х 1400
Масса, кг	550
Мощность основного электродвигателя, кВт	11
Мощность электродвигателя транспортера, кВт	1,1

Технические характеристики СД1М3	
Параметры	**Значение**
Максимальные размеры профиля обрабатываемого материала (В х Н), мм	320х270
Расстояние от пилы до плоскости транспортера, мм	5-150
Количество пильных лент, шт	1
Диметр шкивов, мм	600
Размер ленточных пил (ДхШхТ), мм	3850 х 38 х 1,1
Ширина подающего конвейера, мм	320
Размеры транспортерной ленты PVS-10SG Green, мм	5100 х 260
Скорость подачи, м/мин	0-9-18
Размер (ДхШхВ), мм	2700 х 1800 х 1600
Масса, кг	550
Мощность основного электродвигателя, кВт	7,5
Мощность электродвигателя транспортера, кВт	1,1

Стоимость			
№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Станок ленточнопильный делительный для распиловки лафета и бруса СД1М	1 шт.	**по запросу**
2	Станок ленточнопильный делительный для распиловки лафета и бруса СД1М3	1 шт.	**по запросу**